Prep & Wipe, Nail Prep ve Gel Cleaner

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Safety Data Sheet (SDS) — Türkçe bilgi amaçlı çeviri

Önemli: Bu belge, Haigh Industries Inc. tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde hazırlanan İngilizce Safety Data Sheet'in bilgilendirme amacıyla yapılmış Türkçe çevirisidir. Çeviri ile orijinal arasında herhangi bir farklılık olması durumunda **orijinal İngilizce belge esas alınır**. Bu çeviri, Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında sertifikalı hazırlayıcı tarafından düzenlenmiş resmi bir GBF yerine geçmez.

Bu Güvenlik Bilgi Formu; Kanada Tehlikeli Ürünler Yönetmelikleri, Amerika Birleşik Devletleri İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA) Tehlike İletişim Standardı, 29 CFR 1910 (OSHA HCS) ve Avrupa Birliği Direktifleri ile uyumludur.

1. Ürün ve Tedarikçi Tanımlaması

1.1 Ürün	Prep & Wipe, Nail Prep ve Gel Cleaner
1.2 Ürün kullanımı	Kozmetik tırnak temizleme maddesi/çözücü
1.3 Üretici	Haigh Industries Inc. #5 – 8118 North Fraser Way Burnaby, B.C. Kanada, V5J 0E5 Telefon: (604) 278-5851
1.4 Tedarikçi	Yukarıdaki ile aynı
1.5 Acil durum (24 saat)	+1 (604) 278-5851
Türkiye ithalatçısı	AKZENTZ PROFESSIONAL KOZMETİK SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ. Telefon: 0 (212) 240 22 22

2. Zararlılık Tanımlaması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Okuyucuya not: Bu ürün test edilmemiş bir karışımdır ve GHS sınıflandırması, bileşenlerin sınıflandırmasına ve konsantrasyonlarına dayanmaktadır. Ticari sır niteliğindeki bileşenler, bu GBF'de belirtilmeyen herhangi bir sağlık etkisi göstermez.

GHS sınıflandırması

Akut toksisite – oral: Kategori 4
Göz tahrişi: Kategori 2A
Alevlenir sıvılar: Kategori 2
Belirli hedef organ toksisitesi – tek maruz kalma: Kategori 3

GHS etiket unsurları

Piktogram


GHS02 — Alevlenir


GHS07 — Ünlem işareti

Uyarı kelimesi **Dikkat**

GHS zararlılık ifadeleri:

H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336	Uyuşukluk veya baş dönmesine yol açabilir.

GHS önlem ifadeleri:

Önleme:

P210	Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez.
P233	Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240	Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın/bağlayın.
P241	Patlamaya dayanıklı ekipman kullanın.
P242	Sadece kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın.
P243	Statik boşalmaya karşı önlem alın.
P261	Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P264+P265	Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın. Gözlere dokunmayın.
P270	Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P271	Sadece dış ortamda veya iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P301+P317	YUTULMASI HALİNDE: Acil tıbbi yardım alın.
P303+P361+P353	DERİ (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Kontamine olmuş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Cildi suyla durulayın [veya duş alın].
P304+P340	SOLUNMASI HALİNDE: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılıysa ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P319	Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın.
P337+P317	Göz tahrişi devam ederse: Acil tıbbi yardım alın.
P370+P378	YANGIN DURUMUNDA: Söndürmek için kuru kum, kuru kimyasal toz veya alkole dayanıklı köpük kullanın.

Depolama:

P403+P233	İyi havalandırılan bir yerde depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235	İyi havalandırılan bir yerde depolayın. Serin tutun.
P405	Kilit altında saklayın.

Bertaraf:

P501	İçeriği/kabı onaylı bir atık bertaraf tesisine bertaraf edin.

2.2 Başka şekilde sınıflandırılmamış (HNOC) veya GHS kapsamında olmayan zararlar

Tekrarlanan maruziyet ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.

2.3 Ek bilgiler

Başlıca maruz kalma yolları:

Cilt teması	Evet
Ciltten emilim	Evet
Göz teması	Evet
Yutma	Evet
Soluma	Evet

Kısa süreli (akut) maruziyetin etkileri:

Soluma: Bu ürün hafif bir solunum yolu tahriş edicisidir. Buharları uyuşukluk ve baş dönmesine neden olabilir.

Cilt teması: Ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.

Göz teması: Bu ürün göz tahriş edicidir. Göze maruziyet yanma hissi, sulanma, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilere neden olabilir.

Yutma: Yutulması mide-bağırsak tahrişine, bulantıya, kusmaya ve ishale neden olabilir.

Maruziyetle ağırlaşan tıbbi durumlar: Cilt sorunlarına yatkın kişilerde bu ürünün kullanımı, mevcut cilt sorunlarının belirtilerini artırabilir.

3. Bileşim

3.1 Karışım bileşimi

Bileşen	CAS No.	EINECS No.	% (a/a)	GHS sınıflandırması
Isopropyl Alcohol (İzopropil Alkol)	67-63-0	200-661-7	80–90	Akut toksisite, oral (Kat. 4): H302 Göz tahriş edici (Kat. 2A): H319 Alevlenir sıvılar (Kat. 2): H225 BHOT-TM (Kat. 3): H336
Ethyl Acetate (Etil Asetat)	141-78-8	205-500-4	10–15	Göz tahriş edici (Kat. 2A): H319 Alevlenir sıvılar (Kat. 2): H225 BHOT-TM (Kat. 3): H336
Aşağıdakileri içerebilir				
Blue 1 – CI 42090	15792-67-3	239-897-0	> 0,001	Sınıflandırılmamış
Fragrance (Parfüm)	—	—	> 0,001	Sınıflandırılmamış

4. İlk Yardım Önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımı

Göz teması halinde: Göz kapaklarını açık tutarak kontamine olmuş göz(ler)i 20–30 dakika boyunca veya kimyasal uzaklaşana kadar ılık, hafif akan suyla hemen yıkayın. Takılıysa ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Tıbbi yardım alın.

Cilt teması halinde: Kontamine olmuş giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Cildi suyla durulayın/duş alın.

Soluma halinde: Kontaminasyon kaynağını uzaklaştırın veya kişiyi temiz havaya çıkarın. Solunum durmuşsa suni solunum uygulayın. Bir hekime danışın.

Yutma halinde: KUSTURMAYIN. Ağzı suyla çalkalayın. Süt veya alkollü içecek vermeyin. Bilinci kapalı bir kişiye ağız yoluyla asla bir şey vermeyin. Kendiliğinden kusma olursa, sıvının akciğerlere kaçmasını önlemek için kişiyi başı aşağıda olacak şekilde sol yanına yatırın. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.

4.2 Akut ve gecikmeli en önemli belirtiler ve etkiler

Kısa süreli (akut) maruziyetin etkileri:

Soluma: Buharları uyuşukluk ve baş dönmesine neden olabilir. Hafif solunum yolu tahriş edicisidir.

Cilt teması: Tekrarlanan maruziyet ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.

Göz teması: Bu ürün göz tahriş edicidir. Göze maruziyet yanma hissi, sulanma, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilere neden olabilir.

Yutma: Mide-bağırsak tahrişine, bulantıya, kusmaya ve ishale neden olabilir.

Uzun süreli (kronik) maruziyetin etkileri: Tekrarlanan maruziyet ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.

Maruziyetle ağırlaşan tıbbi durumlar: Cilt sorunlarına yatkın kişilerde bu ürünün kullanımı, mevcut cilt sorunlarının belirtilerini artırabilir.

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliğine ilişkin belirtiler

Belirtilere göre tedavi edin.

5. Yangınla Mücadele Önlemleri

5.1 Söndürücü maddeler

Uygun söndürücü maddeler: Karbondioksit (CO_2), kuru kimyasal toz, alkole dayanıklı köpük.

Uygun olmayan söndürücü maddeler: Yangını yayabileceğinden tazyikli su jeti kullanmayın.

5.2 Karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Kolay alevlenir. Açık alevle tutuşabilir. Buharları havadan ağırdır ve zemin boyunca yayılabilir. Yangın veya yoğun ısı, ambalajların şiddetle yırtılmasına neden olabilir. Kapalı kaplardaki basınç ısının etkisiyle artabilir. Yangın durumunda zararlı yanma gazları veya buharları oluşabilir.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Uygun koruyucu donanım olmadan yangın alanına girmeyin. Yangınla güvenli bir mesafeden ve rüzgârı arkanıza alarak mücadele edin. Kendi kendine yeterli solunum cihazı ve koruyucu giysi kullanın.

5.4 Diğer bilgiler

Kabı tehlike bölgesinden uzaklaştırın ve suyla soğutun. Söndürme suyunun yüzey sularını veya yeraltı suyu sistemini kirletmesini önleyin.

Darbeye duyarlılık	Hayır
Statik boşalmaya duyarlılık	Evet

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Uygun koruyucu donanım kullanın. Alanı havalandırın. Tüm tutuşturma kaynaklarını söndürün. Sisini, buharını, tozunu, dumanını ve spreyini solumaktan kaçının. İnsanları dökülme/sızıntı alanından uzakta ve rüzgârın geldiği yönde tutun.

6.2 Çevresel önlemler

Malzemenin su yollarına ve kanalizasyona sızmasını önlemek için her türlü dökülmenin kontrol altına alındığından emin olun.

6.3 Muhafaza ve temizleme için yöntemler ve malzemeler

İyileştirici önlemler: Alanı havalandırın. Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin. Sadece kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Personeli güvenli alanlara tahliye edin. Kontamine olmuş emici malzeme, dökülen ürünle aynı zararları taşıyabilir. Buharların birikerek patlayıcı konsantrasyonlar oluşturmasına karşı dikkatli olun. Buharlar alçak alanlarda birikebilir.

Büyük dökülmeler: Büyük dökülmelerde alanın etrafını set ile çevirin ve su yollarına veya kanalizasyona sızmasını önleyin. Kıvılcım çıkarmayan ekipman kullanarak toplayın ve yeniden kullanım veya bertaraf için onaylı, havalandırmalı kaplarda saklayın.

Küçük dökülmeler: Küçük dökülmeler vermikülit veya kil gibi inert bir malzemeye emdirilebilir, ardından havalandırmalı bertaraf kaplarına süpürülür.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Bertaraf için bkz. Bölüm 13.

7. Elleçleme ve Depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Elleçleme prosedürleri: Bu malzemeyi elleçlerken uygun koruyucu donanım kullanın. Yalnızca kıvılcım çıkarmayan aletler kullanın. Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanın. Buharlarını solumaktan kaçının. Cilt, göz ve giysilerle temasından kaçının. Uyumsuz maddelerden uzak

tutun. Isıdan, kıvılcımdan ve açık alevden uzak tutun. Sigara içilmez. Kullanılmadığında kapları kapalı tutun. Boş kaplarda kalıntı (sıvı ve/veya buhar) kalır ve tehlikeli olabilir. Elleçledikten sonra iyice yıkanın.

7.2 Güvenli depolama koşulları

Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Hasar veya sızıntıya karşı düzenli aralıklarla kontrol edin.

7.3 Belirli son kullanımlar

Bölüm 1.2'de belirtilenler dışında başka kullanım yoktur.

8. Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1 Kontrol parametreleri

İşyeri kontrol parametreleri olan bileşenler

Bileşen	Maruziyet sınırları	Dayanak	Notlar
Ethyl Acetate (Etil Asetat) CAS 141-78-8 · EINECS 205-500-4	400 ppm (1440 mg/m³) (TWA)	Kanada, Alberta (OEL)	Yok
	150 ppm (TWA)	Kanada, British Columbia (OEL)	Yok
	400 ppm (1440 mg/m³) (TWAEV)	Quebec (İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği), Çizelge 1, Bölüm 1: Havadaki kirleticiler için izin verilen maruziyet değerleri	Yok
	400 ppm (TWA)	ABD (TLV)	Yok
	400 ppm (1400 mg/m³) (TWA)	Fransa (OEL)	Yok
	400 ppm (1500 mg/m³) (TWA)	Almanya (OEL)	Maruziyet faktörü 2
	400 ppm (1400 mg/m³) (TWA)	Yunanistan (OEL)	Yok
	200 mg/m³ (TWA) 600 mg/m³ (STEL)	Polonya (OEL)	Yok
	400 ppm (1460 mg/m³) (TWA)	İspanya (OEL)	Yok
Isopropyl Alcohol (İzopropil Alkol) CAS 67-63-0 · EINECS 200-661-7	200 ppm (TWA)	ACGIH	Yok
	400 ppm (STEL)	ACGIH	Yok
	400 ppm (980 mg/m³) (TWA)	NIOSH REL	Yok
	500 ppm (1225 mg/m³) (ST)	NIOSH REL	Yok
	400 ppm (980 mg/m³) (TWA)	OSHA Z-1	Yok
	400 ppm (980 mg/m³) (TWA)	OSHA P0	Yok
	500 ppm (1225 mg/m³) (STEL)	OSHA P0	Yok

TWA: zaman ağırlıklı ortalama · STEL: kısa süreli maruziyet sınırı · OEL: mesleki maruziyet sınırı.

8.2 Maruziyet kontrolleri

Mühendislik kontrolleri: Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanın. Mesleki maruziyet sınırlarına uymak için teknik önlemler uygulayın. Makul ölçüde mümkün olan durumlarda bu, lokal egzoz havalandırması ve iyi bir genel havalandırma ile sağlanmalıdır. Havalandırmanın yetersiz olması halinde uygun solunum koruyucu donanım kullanın.

Solunum koruması: Buhar oluşması halinde onaylı filtreye sahip bir solunum maskesi kullanın. Maskenin filtre sınıfı, ürün elleçlenirken oluşabilecek beklenen en yüksek kirletici konsantrasyonuna uygun olmalıdır. Havalandırmanın yetersiz olması halinde uygun solunum koruyucu donanım kullanın.

Cilt koruması: Kullanım koşullarına bağlı olarak, cilt temasını önlemek için koruyucu eldiven ve giysi. Cilt temasını önlemeye yetecek kadar giysi giyin.

Göz ve yüz koruması: Sıçrama veya püskürtme nedeniyle göz teması olasılığı varsa kimyasal sıçramaya karşı koruyucu gözlük ve/veya yüz siperi takılmalıdır. Kontakt lens takılmamalıdır.

Ayak koruması: Özel bir öneri yoktur.

Diğer: Kullanım alanının yakınında acil göz duşu bulunmalıdır. Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, bir şey içmeyin ve sigara içmeyin.

Çevresel maruziyetin kontrolü: Güvenli ise daha fazla sızıntı veya dökülmeyi önleyin. Ürünün kanalizasyona karışmasına izin vermeyin.

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özelliklere ilişkin bilgiler

Görünüm	Berrak sıvı
Koku	Alkol kokusu
Koku eşiği	Mevcut değil
pH	Mevcut değil
Erime noktası / donma noktası	−88,5 °C (bileşenlere göre)
İlk kaynama noktası	77 – 82,3 °C (bileşenlere göre)
Parlama noktası	−4,4 – 12 °C (bileşenlere göre)
Buharlaşma hızı	6,2
Üst alevlenme sınırı	%12 (bileşenlere göre)
Alt alevlenme sınırı	%2,0 (bileşenlere göre)
Buhar basıncı	4,41 – 9,73 kPa (20 °C'de, bileşenlere göre)
Buhar yoğunluğu	2,07
Bağıl yoğunluk	0,795 (25 °C'de, su = 1)
Çözünürlük	Tamamen çözünür
Dağılım katsayısı	Log P(okt) = 0,05
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	399 °C (bileşenlere göre)
Bozunma sıcaklığı	Veri yok
Viskozite	Veri yok
Patlayıcı özellikler	Statik boşalmaya duyarlı olabilir.
Oksitleyici özellikler	Veri yok

9.2 Diğer güvenlik bilgileri

Yok.

10. Kararlılık ve Tepkime

10.1 Tepkime

Normal koşullarda reaktif değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı

Şunlarla ekzotermik tepkime: Flor, klorosülfonik asit, güçlü oksitleyici maddeler, dumanlı sülfürik asit.

Şunlarla patlama riski: Lityum alüminyum hidrür, alkali metaller, hidrürler, toprak alkali metaller.

Şunlarla şiddetli tepkime olası: Güçlü asitler ve güçlü bazlar.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Isıdan, alevden, kıvılcımdan ve diğer tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

10.5 Uyumsuz maddeler

Güçlü oksitleyici maddeler, alüminyum, asitler, halojenli bileşikler, asit anhidritler ve çeşitli plastikler.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Yangın durumunda şunlar açığa çıkabilir: Karbon oksitleri ve belirlenmemiş diğer organik bileşikler.

11. Toksikolojik Bilgiler

11.1 Toksikolojik etkilere ilişkin bilgiler

Okuyucuya not: Ürünlerimizi hayvanlar üzerinde test etmiyoruz. Güncel GBF hazırlama gerekliliklerine uygun olarak, listelenen değerler, hayvan toksisitesi bilinen jenerik bileşenler için yayımlanmış değerlerdir.

Akut toksisite

Bileşen	LD50	LC50
Isopropyl Alcohol (İzopropil Alkol) CAS 67-63-0 · EINECS 200-661-7	4720 mg/kg (oral/sıçan) 12.890 mg/kg (dermal/tavşan)	17.000 ppm (soluma/sıçan/4 sa)
Ethyl Acetate (Etil Asetat) CAS 141-78-8 · EINECS 205-500-4	5620 mg/kg (oral/sıçan) > 20.000 mg/kg (dermal/tavşan)	19.600 ppm (soluma/sıçan/4 sa)

Kısaltmalar: N/p: yayımlanmamış, N/d: belirlenmemiş, N/ap: uygulanamaz, N/av: mevcut değil.

11.2 Cilt aşınması/tahrişi	Hafif cilt tahrişine neden olabilir.

11.3 Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	Bu karışımın bileşenleri göz tahrişine neden olabilir; H319, Kategori 2A, Dikkat.
11.4 Solunum yolu veya cilt hassaslaşması	Hafif solunum yolu veya cilt tahrişine neden olabilir. Solunması baş ağrısı, ağrı, bulantı, kusma veya diğer merkezi sinir sistemi etkilerine neden olabilir.
11.5 Eşey hücre mutajenitesi	Mutajen olarak listelenen bileşen içermez.
11.6 Kanserojenite	Kanserojen olarak listelenen bileşen içermez.
11.7 Üreme sistemi toksisitesi	Üreme üzerinde başka bir etkisinin olması beklenmez.
11.8 Belirli hedef organ toksisitesi – tek maruz kalma	Bu karışımın bileşenleri uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir; H336, Kategori 3, Dikkat.
11.9 Belirli hedef organ toksisitesi – tekrarlı maruz kalma	Bilgi mevcut değil.
11.10 Aspirasyon zararı	Bilgi mevcut değil.
11.11 Ek bilgiler	Yok.

12. Ekolojik Bilgiler

12.1 Toksisite

Bileşen	Balıklar	Algler	Su pireleri (Daphnia)
Isopropyl Alcohol (İzopropil Alkol)	LC50 96 sa: 9640 mg/L (şişbaş golyan balığı)	EC50 72 sa: > 1000 mg/L	EC50 48 sa: 13.299 mg/L
Ethyl Acetate (Etil Asetat)	LC50 96 sa: 230 mg/L (şişbaş golyan balığı)	NOEC 72 sa: > 100 mg/L (yeşil alg)	Veri yok

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik	Bu ürün test edilmemiştir. İzopropil alkol ve etil asetatın biyolojik olarak kolay bozunduğu kabul edilir.
12.3 Biyobirikim potansiyeli	Veri yok.
12.4 Toprakta hareketlilik	Veri yok.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları	Yapılmamıştır.
12.6 Diğer olumsuz etkiler	Veri yok.

13. Bertaraf Bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün: Bertaraf etmeden önce ulusal ve yerel mevzuat gerekliliklerini inceleyin. Bertaraf edilecek malzemeyi depolama koşullarında belirtildiği şekilde saklayın. Kontrollü yakma veya güvenli düzenli depolama yoluyla bertaraf kabul edilebilir.

Kontamine ambalaj: Yukarıdaki gibi bertaraf edin.

14. Taşımacılık Bilgileri

Tehlikeli Malların Taşınması (Kanada TDG ve CLR)

UN numarası	UN1993
UN uygun sevkiyat adı	ALEVLENİR SIVI, B.B.B. (Isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate) (FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate))
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	3
Ambalaj grubu	II
Etiketler	3

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)

UN numarası	UN1993
UN uygun sevkiyat adı	ALEVLENİR SIVI, B.B.B. (Isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate) (FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate))
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	3
Ambalaj grubu	II
Etiketler	3
Ek bilgiler	Bu malzemeyi sevk etmeden önce ilgili Ambalajlama Talimatına başvurun. Bu malzemeyi se etmeden önce tüm Devlet ve İşletmeci Farklılıklarını (State and Operator Variations) inceleyi

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

UN numarası	UN1993
UN uygun sevkiyat adı	ALEVLENİR SIVI, B.B.B. (Isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate)

	(FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate))
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	3
Ambalaj grubu	II
Etiketler	3
Ek bilgiler	1,0 litreden büyük olmayan kaplarda ve brüt kütlesi 30 kg'ı aşmayan ambalajlarda taşındığın SINIRLI MİKTAR (LIMITED QUANTITY) olarak sevk edilebilir.

B.B.B.: Başka bir şekilde belirtilmemiş (N.O.S.).

15. Mevzuat Bilgileri

Kanada federal mevzuatı — CEPA, Yurt İçi Maddeler Listesi (DSL)	Listede yer alıyor
ABD federal mevzuatı — Toksik Maddeler Kontrol Yasası (TSCA)	Tüm bileşenler envanterde listelenmiştir.
Kaliforniya Önerge 65 (1986)	Listelenen bileşen yok
OSHA, 29 CFR 1910, Subpart Z	Tehlikeli madde kriterlerini karşılar.
CERCLA, 40 CFR 302	Listelenen bileşen yok
SARA 302, 40 CFR 355	Listelenen bileşen yok
SARA 313, 40 CFR 372	İzopropil alkol
SARA 311/312, 40 CFR 370	Yangın zararı, akut sağlık zararı
Massachusetts Bilgi Edinme Hakkı	İzopropil alkol
New Jersey Bilgi Edinme Hakkı	İzopropil alkol
Pennsylvania Bilgi Edinme Hakkı	İzopropil alkol

16. Diğer Bilgiler

İlk hazırlanma tarihi	21 Nisan 2022
Hazırlayan	Haigh Industries Inc. #5 – 8118 North Fraser Way, Burnaby, B.C. Kanada, V5J 0E5
Revizyonlar	Yok
Türkçe çeviri	AKZENTZ PROFESSIONAL KOZMETİK SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ. — bilgi amaçlı çeviri, Kasım 2026

Sorumluluk reddi: Bu Güvenlik Bilgi Formu, bileşen tedarikçilerinin GBF'leri ve diğer ilgili kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. Bu ürün, Küresel Uyumlaştırılmış Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Sistemi'nin (GHS) Beşinci Baskısı'nın Bölüm 1.3'üne göre kanıt ağırlığı, uzman görüşü ve önceki testler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu GBF'deki bilgiler, bu ürüne maruz kalındığında değerlendirmeniz ve rehberliğiniz için sunulmaktadır. Haigh Industries Inc. açık veya zımni tüm garantileri açıkça reddeder ve burada yer alan verilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu GBF'deki veriler, başka bir ürünle birlikte veya başka bir süreçte kullanım için geçerli değildir.

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Haigh Industries Inc.'in açık bilgisi ve izni olmadan hiçbir şekilde değiştirilemez.